

듀얼 모니터 전자교탁

듀얼 모니터 전자교탁시스템은 All Steel 소재로 제작되었으며, 상판 슬라이딩이 없는 듀얼 모니터 전자교탁으로 모니터를 나란히 배치하여 토론식 강의실 또는 듀얼 모니터를 사용하고자 하는 강의실에 적합하도록 디자인된 전자교탁입니다.



< 측면 >



< 정면 >

전자교탁 디자인 등록
(제30-1013925호)



FEATURE

- 국제규격 19인치 Rack Type, All in One console
- 상판(Steel), Body(Steel)
- 듀얼 모니터 전자교탁시스템 / 모니터 2대
- 22형 FULL HD Optical Touch 또는 전자유도방식 모니터
- 판서소프트웨어(i-Point Plus)
- 외부 입력단자대(Power, HDMI, USB)
- 모니터 유압식 수동 각도조절/90도까지 조절 가능
- Seamless Controller : All-in-One AV Controller
- 터치 제어패드 : 7인치 LCD 터치
- 원 터치로 강의 시작/종료
- 빔 프로젝터 및 전동장치 제어
- 확장제어 가능 : RS-232, RS-485, 접점제어(순차전원공급기)
- Seamless Switcher, Matrix, 4분할화면 기능
- Parametric EQ 지원 : Mic 1, 2 개별 EQ 조절가능
- DSP(Digital Signal Processor) Chip 내장
- 콘덴서 구즈넥마이크 기본제공(Phantom 48V용)
- 컴퓨터 전원제어 보드 기본제공
- 2U 서랍장 기본장착/19인치 Rack Type으로 탈부착 가능
- 전자교탁 이동형 바퀴 및 고정 스톱퍼 부착
- 중앙통합관제프로그램 연동가능 - Option

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

FULL HD

1080P

SUPPORTS

3D

전문기술

EDID

안벽호환

HDCP

프로젝터제어



전동장치제어



AUDIO



원격제어



SEAMLESS SWITCHER

MATRIX 4X2

4분할 화면

PARAMETRIC EQUALIZER

RTC 기능



① 제어패드와 마우스 패드 일자배열

제어패드와 마우스를 쉽게 사용할 수 있도록 모니터 앞쪽에 일자로 배열



② 모니터 유압식 수동 각도조절

모니터 각도를 사용자가 원하는 각도로 조절 가능 (90도까지)



③ 외부입력 단자

USB 와 노트북 사용을 위한 HDMI 입력단자

SPECIFICATION

MONITOR
22
형

MODEL	BSI-DV22H	BSI-DV22HA	BSI-DP22H
교 탁 본 체	19인치 RACK Type / 콤팩트 멜라민(상판) + STEEL(BODY)		
모 니 터	22형 광학 손 터치 방식		22형 전자 펜 방식
컨 트 로 러	Seamless Controller		
제 어 패 드	7인치 LCD 터치		
HDMI In/Out	HDMI 4-In, 2-Out / 1080p, 최대 WUXGA (1920 x 1200)		
프로젝터 제어	RS-232 제어		
전동장치 제어	전동 SCREEN, 전동 ELEVATION (UP/STOP/DOWN)		
점점제어 Port	RELAY x 1		
확장제어 Port	RS-232 x 1, RS-485 x 1, EXT.S/W x 1, DC5V Out		
마 이 크 입 력	MIC1 (PHANTOM 48V), MIC2 (각 채널 BASS, MIDDLE, TREBLE), 마이크1/2 개별 EQ 조절		
PC제어 Port	1Port (RJ-12) - PC전원제어 보드 기본제공		
유 선 마 이 크	콘덴서 구즈넥 마이크 / Phantom 48V		
앰 프	X	160W, 8Ω	X
스 피 커	X	50W x 2	X
판 서 S / W	판서 소프트웨어 i-Point Plus		
G 2 B 식별번호	23817056	23817057	23817055
조달 계약단가	5,300,000원	5,950,000원	5,700,000원

